Palan électrique

TC-EH 1000

Référence produit: 2255160

Numéro d'identification: 11029

Code EAN: 4006825627602

Le palan électrique Einhell TC-EH 1000 est une aide puissance avec un haut degré de sécurité et de fiabilité. L'interrupteur avec arrêt d'urgence, le linguet de sécurité sur le crochet, l'interruption automatique de fin de course ainsi que le frein automatique qui sécurise la charge en toute situation garantissent une sécurité de travail accrue. Grâce au câble en acier de plus de 18 m de long, sans torsion (Ø 6mm) des charges jusqu'à 500 kg peuvent être levées jusqu'à 18 m, sans poulie de mouflage, (avec poulie de mouflage : 999 kg / hauteur de levage : 9 m). Le puissant moteur de 1.600 W permet des vitesses de levage de 8 à 4 m par minute. Le moteur avec disjoncteur thermique garantit une longue durée de vie. L'outil est facile à installer grâce à 2 pattes doubles fournies.

Caractéristiques et bénéfices

- Câble en acier extra long de plus de 18 m, sans torsion (Ø 6 mm)
- La poulie de mouflage avec crochet double le poids de charge maximal
- Interrupteur d'arrêt d'urgence pour encore plus de sécurité
- Le moteur protégé par disjoncteur thermique garantit une longue durée de vie
- Le linguet de sécurité sur le crochet assure un levage de charge sûr
- Un frein automatique protège la charge en toute situation
- L'outil dispose d'une interruption automatique de fin de course
- Fixation facile de l'outil avec 2 pattes doubles livrées en série

Données techniques

- Alimention secteur	220-240 V | 50 Hz
- Puissance max (S3 | S3%)	1600 W | 25 %
- Charge utile sans poulie	500 kg
- Charge utile avec poulie	999 kg
- Hauteur de levage sans poulie	18 m
- Hauteur de levage avec poulie	9 m
- Vitesse de levage sans poulie	8 m/min
- Hauteur minimum	4 m/min

Données logistiques

- Poids du produit	32 kg
- Poids brut a l'unité	34.9 kg
- Dimension du packaging unitaire	544 x 244 x 343 mm
- Unité par carton de suremballage	1 Pieces
- Poids brut du carton d'exportation	34.9 kg
- Dimension du carton de sur-emballage	557 x 248 x 364 mm
- Unité par container (20"/40"/40" HC)	570



Les images peuvent contenir des accessoires qui ne sont pas inclus dans le produit
Illustration similaire, Sous réserve de modifications liées à la production
La certification GS ne concerne que le produit, et non les accessoires